

# Distribuidores de interior serie UDF

## Elementos de distribución idóneos para instalaciones ICT



### Distribuidores con paso de corriente entre todas las salidas y la entrada

MODELO	UDF-205		UDF-307		UDF-408		UDF-612		UDF-813	
REF.	2075		2076		2077		2078		2079	
Número de salidas	2		3		4		6		8	
Rango de frecuencias	MHz		MHz		MHz		MHz		MHz	
	5-2400		5-2400		5-2400		5-2400		5-2400	
Atenuación de distribución	5-862 MHz	dB	≤ 3,6	≤ 6,8	≤ 8,1	≤ 11,8	≤ 11,9			
	950-1550 MHz		≤ 4,1	≤ 8,5	≤ 9,1	≤ 13,5	≤ 14,1			
	1551-2150 MHz		≤ 4,5	≤ 9,7	≤ 10,4	≤ 15,1	≤ 15,8			
	2151-2400 MHz		≤ 6	≤ 10,1	≤ 11	≤ 15,1	≤ 17			
Desacoplo entre salidas	5-300 MHz	dB	≥ 35	≥ 25	≥ 24	≥ 28	≥ 26			
	301-862 MHz		≥ 34	≥ 25	≥ 22	≥ 25	≥ 28			
	950-2400 MHz		≥ 20	≥ 21	≥ 22	≥ 25	≥ 28			