

Boitier en fibre optique avec plateau de fusion + 2x adaptateur SC/APC + 2 pigtails de 1,5 m



Modèle	PAUF-002	
Réf.	8221	
Matériel de fabrication	ABS - UL 94V-0	
Degré de protection	IP44	
Dimensions	Largeur	82 mm
	Longueur	105 mm
	Hauteur	23 mm
Couverture	Couvercle amovible	
Système de fermeture	Fermeture par pression latérale	
Poids	67 gr	
Couleur	Blanc (RAL9003)	
Ports d'entrée	Type	2 inférieur; 1 supérieur; 1 latérale
	Fixation	Onglets à encliqueter et trous de bride
Ports de sortie	Type	2 prises pour adaptateur de type SC/LC Duplex
Soutien à la protection de la fusion	Oui	
Capacité totale des articulations	2	
Capacité pour les répartiteurs optiques	1	
Guide de routage des fibres	Intégré dans le plateau de fusion	
Radius de courbure	40 mm	
Montage mural	3 vis+fiches m6x25 mm	
Protection de l'emploi	2x 40 mm	
Adaptateurs et pigtails	Non inclus	

- Rosette d'utilisateur en ABS de haute qualité avec capacité pour 2 câbles de connexion plus 2 terminaux SC.
- Il dispose d'un plateau pliant pouvant accueillir 2 protections d'épissures par fusion et suffisamment d'espace pour organiser les fibres de réserve.
- Il permet l'accès avec le câble de connexion par différentes voies : inférieure, supérieure et latérale ce qui offre une grande polyvalence.
- Sur demande, la couverture peut être sérigraphiée avec le logo du client.
- Modèle haut de gamme pour les installations FTTh.

Standard

ITU-T-G-657 A2 - EN-188000
TIA/EIA 455-220 - IEC 60793-2-50
IEC793-2 ty A1 - IEC-TS 61941
IEC-60794-1-2 E1,3,4,6,7,11,F5



RoHS
Compliant