Centrales de Amplificación Terrestre

Ficha técnica

IKUSI

www.ikusi.com

CBS734

REF. 3457

CBS702

REF. 3464

CBS761

REF. 3466

- Centrales banda ancha para amplificación de señales terrestres en instalaciones MATV.
- En modelos CBS: 1, 2 ó 5 entradas RF - 1 salida RF.
- En modelos CBA 1 ó 4 entradas RF - 1 salida RF.
- Las series 900 y 700 desarrolladas con tecnología push-pull.
- Atenuadores variables de entrada.
- En Series 900 y 700, interruptores ON/OFF de inyección +24 VDC a cada entrada RF, excepto FM, para telealimentación de preamplificadores.
- Caja de zamak para los CBS y de plástico ABS para CBA-204S. Conectores F. Montaje interior y fijación mural.

		CBS-734	CBS-702	CBS-761
Entradas RF		5	2	1
Banda de frecuencias	dB	BI/DAB/BIII - FM DAB/BIII - (2x) UHF	FM - UHF	(47 – 862 MHz)
Ganancia	dB	BI/DAB/BIII: 43 FM: 19 DAB/BIII: 43 UHF1: 44 UHF2: 44	FM: 19 UHF: 44	36
Atenuación variable en cada entrada RF	dB		0 – 18	
Figura de ruido	dB	BI/DAB/BIII: ≤ 9 FM: ≤ 7 DAB/BIII: ≤ 9 UHF1: ≤ 10 UHF2: ≤ 10	FM: ≤ 7 UHF: ≤ 7	≤ 7
Paso de corriente a las entradas			Sí excepto FM	
Corriente disponible a +24 V para preamplificador	mA		80	
Nivel de salida RF	dBµV		117 IMD3 -60 dB 109 IMD2 -60 dB	
Test de salida	dB		-30	
Tensión de red (50/60 Hz)	VAC		230 – 240	
Consumo	W		8	
Dimensiones	mm		150 x 150 x 55	

Ángel Iglesias, S.A.
Paseo Miramón, 170
20009 San Sebastián, Spain
Tel. +34 943 44 88 00

Fax +34 943 44 88 20
ikusi@ikusi.com
www.ikusi.com