


Serie MZ6

Amplificadores
monocanales

Cabecera modular de filtros
activos TV monocanales prepa-
rados para el dividendo digital.



Rechazo frecuencias LTE



Alta Selectividad




Ganancia regulable.
Atenuadores interetapas



Montaje sin herramientas

Características principales



ACCESORIO	SERIE	MODELO	REF.	DESCRIPCIÓN
BASES	SZB	BAS-919	2225	Base soporte con barra de alimentación. Capacidad: 1 alimentador + 8 módulos RF; ó 9 módulos RF.
	MZ6	BAS-959	1602	Base soporte. Capacidad: 1 alimentador/injector + 6 ó 9 amplificadores.
COFRES	SZB / MZ6	COF-809	2224	Cofre para 1 base BAS-919 y BAS-959. Dimensiones: 420x346x180 mm.
		COF-818	2226	Cofre para 2 bases BAS-919 y BAS-959 ensambladas horizontalmente. Dimensiones: 798x346x180 mm.
PUENTES	SZB	PZB-453	2247	Puente Z conectores F. Longitud 45,3 mm.
	MZ6	PZB-465	1579	Puente Z conectores F. Longitud 46,5 mm.
BLOQUEADOR	MZR	BCF-060	2379	Bloqueador 60V AC/DC. Enchufable. Conectores F macho-hembra.



SEDE CENTRAL

IKUSI - Ángel Iglesias S.A. · Pº Miramón, 170 · 20014 San Sebastián · SPAIN
Tel.: +34 943 44 88 00 · Fax: +34 943 44 88 20 · television@ikusi.com · www.ikusi.tv

