




Caja terminal usuario con 2 puertos+pigtail conectorizado en ambos extremos



CPR
Dca

PAUF 2xxD



CFA-002D (8039)
Cable 2 fibras ópticas ajustadas
G657A2-LSZH



cubierta exterior
fibra ajustada
aramidas

- Conectores protegidos para canalización con tubo de 20 mm de diámetro, con radios de curvatura de 7 cms.
- Pigtail preconectorizados en ambos extremos para FTTH e infraestructuras ICT.
- Caja terminal de usuario con conectores y adaptadores SC/SC APC.
- El cable utilizado es del tipo CFA-002D con dos fibras ajustadas y resistencia a la tracción >450 N. Embalaje pull-box
- Disponible en diferentes longitudes:
10, 15, 20, 25, 30, 40, 55 y 70 mts de cable en el exterior.



| Serie PAUF-200D | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MODELO | PAUF-210D | PAUF-215D | PAUF-220D | PAUF-225D | PAUF-230D | PAUF-240D | PAUF-255D | PAUF-270D |
| REF. | 8011 | 8012 | 8013 | 8014 | 8015 | 8016 | 8017 | 8018 |
| Longitud del cable | 10 mts | 15 mts | 20 mts | 25 mts | 30 mts | 40 mts | 55 mts | 70 mts |
| Material de fabricación | ABS | | | | | | | |
| Grado de protección | IP44 | | | | | | | |
| Medidas | 115 x 80 x 21 mm | | | | | | | |
| Material Plástico | UL 94 V-0 (Norma de seguridad de inflamabilidad) | | | | | | | |
| Color | Blanco (RAL9003) | | | | | | | |
| Adaptadores | 2 x SC/APC | | | | | | | |
| Accesorios | 2 x Tornillo y taco M3 | | | | | | | |
| Adaptadores SC/SC | | | | | | | | |
| Tipo de fibra | SM | | | | | | | |
| Pulido | APC | | | | | | | |
| Protección anti-polvo | Tapa abatible con muelle | | | | | | | |
| Cable 2 fibras ajustadas G657A2-LSZH CFA-002D | | | | | | | | |
| Número de fibras | 2 | | | | | | | |
| Diámetro del núcleo y cladding | 9 / 125 µm (124,8±0,7) | | | | | | | |
| Cubierta de la fibra ajustada | | | | | | | | |
| Diámetro | 850 µm ±50 µm | | | | | | | |
| Material | LSZH | | | | | | | |
| Color | Verde, rojo | | | | | | | |
| Cubierta exterior | | | | | | | | |
| Diámetro exterior | 4 ±0,2 mm | | | | | | | |
| Espesor | 0,8 mm ±0,05 mm | | | | | | | |
| Material | LSZH -FR | | | | | | | |
| CPR | Dca-s2, d2, a2 | | | | | | | |
| Color | Marfil RAL 1015 | | | | | | | |
| Protección interior | Aramidas | | | | | | | |
| Conectores SC | | | | | | | | |
| Tipo de conector | SC | | | | | | | |
| Pulido | APC | | | | | | | |
| Tipo de conexión | Pulido | | | | | | | |
| Pérdida de inserción IL | 0,2 dB | | | | | | | |