



## Roseta fibra óptica con bandeja fusión + 2x adaptador SC/APC + 2 pigtails de 1,5 m



| MODELO                              |          | PAUF-002                                     |
|-------------------------------------|----------|--|
| REF.                                |          | 8221   |
| Material de fabricación             |          | ABS - UL 94V-0                               |
| Grado de protección                 |          | IP44   |
| Medidas                             | Largo    | 82 mm  |
|                                     | Ancho    | 105 mm                                       |
|                                     | Alto     | 23 mm  |
| Tapa                                |          | Tapa removible                               |
| Sistema de cierre                   |          | Cierre por presión lateral                   |
| Peso                                |          | 67 gr  |
| Color                               |          | Blanco (RAL9003)                             |
| Puertos de entrada                  | Tipo     | 2 inferiores; 1 superior; 1 lateral          |
|                                     | Fijación | Pestañas a presión y orificios para bridas   |
| Puertos de salida                   | Tipo     | 2 zócalos para adaptadores tipo SC/LC Duplex |
| Soporte protector fusión            |          | Sí   |
| Capacidad total de empalmes         |          | 2  |
| Capacidad para repartidores opticos |          | 1  |
| Guía enrutar fibra                  |          | Integrada en bandeja fusión                  |
| Radio curvatura                     |          | 40 mm  |
| Fijación a pared                    |          | 3 tornillos+tacos m6x25 mm                   |
| Portección de emplame               |          | 2x 40 mm                                     |
| Adaptadores y pigtail               |          | Incluidos                                    |

- Roseta de usuario fabricada en ABS de alta calidad con capacidad para 2 cables de acometida más 2 terminales SC.
- Dispone de bandeja abatible con capacidad para 2 protectores empalme fusión y espacio suficiente para organización de fibras de reserva.
- Permite acceder con el cable de acometida por diversas vías: inferior, superior y lateral lo que aportar gran versatilidad.
- La tapa se puede serigrafiar con logo del cliente bajo demanda.
- Modelo de alta gama para instalaciones FTTH.

### Normativa

ITU-T-G-657 A2 - EN-188000  
TIA/EIA 455-220 - IEC 60793-2-50  
IEC793-2 ty A1 - IEC-TS 61941  
IEC-60794-1-2 E1,3,4,6,7,11,F5



**RoHS**  
Compliant