

Receptor terrestre DVB-T2 HD FTA

- Mando a distancia con capacidad de autoaprendizaje (learning)
- PVR



panel frontal



panel posterior



Mando a distancia RDT-100



Cable HDMI



Receptor IR externo



Fuente de alimentación

Modelo	RDT-100
Ref.	1065

CARACTERÍSTICAS

- . Compatible DVB-T2/DVB-T, soporta MPEG4.
- . Compatible con los formatos de video 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p.
- . Soporte completo al estándar DVB-T2.
- . Soporta HDMI 1.3 (1080p).
- . Escaneo automático y manual de todos canales de TV y radio, con control parental.
- . Búsqueda automática y manual de programas, con soporte a programas multiidioma.
- . Decodifica canales MPEG1, MPEG2, MPEG4 y H.264 (hasta resoluciones de 1920x1080).
- . Procesador de audio avanzado, con soporte de AC3 y AC3+
- . Puerto USB, con soporte de actualización, PVR, time shifting y reproducción multimedia desde memoria USB o disco duro USB.
- . Soporta salida HDMI, salida AV, entrada y salida RF.
- . Rango de frecuencias: 174-230 MHz, 470-862 MHz.
- . Función EPG de 7 días.

SINTONIZADOR

- . Frecuencia de entrada: 174-230 MHz, 470-862 MHz
- . Nivel de entrada RF: 30-88 dBµV
- . Ancho de banda RF: 7 MHz, 8 MHz
- . Conector de entrada: IEC hembra
- . Constelación: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256 QAM
- . FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6

FORMATO MULTIMEDIA

- . Formato de decodificación de video: MPEG4 AVC/H.264 HP@L4, MPEG2 MP@HL
- . Formato de video de salida: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
- . Puerto de salida: HDMI, AV
- . Formato de decodificación de audio: MPEG1 (layer I, II & III), WMA, AC3, AC3+, ACC
- . Formatos soportados a través del USB: MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV

ALIMENTACIÓN

- . Consumo máximo de potencia < 10 W
- . Consumo en standby < 1 W

CONTENIDO DE LA CAJA

- . 1 receptor DVB-T2 HD FTA
- . 1 fuente de alimentación 110/240 Vac 5V 2A externa
- . 1 mando a distancia
- . 1 cable HDMI
- . 1 receptor IR externo
- . 1 manual de usuario

Ejemplo de instalación

