




IKUSI

Amplificadores de mástil multibanda

Modelos adaptados al 1er y 2º Dividendo Digital.



Alta ganancia en UHF



Muy baja figura de ruido



Atenuadores interetapas

Ficha técnica

- Modelos adaptados al 1^{er} y 2^o Dividendo Digital.
- Muy alta ganancia en UHF.
- Atenuadores variables interetapas.
- Diseño optimizado para muy baja figura de ruido.
- Caja interior de zamak con conectores tipo F.

MODELO	REF.	Serie SBA100	
SBA-100-C69	1225	Banda de Frecuencias MHz	470 - 862
SBA-100-C60	1227		470 - 790 (1 ^{er} dividendo)
SBA-100-C48	1228		470 - 694 (2 ^o dividendo)
Entradas		1	
		UHF	
Ganancia nominal	dB	> 40	
Regulación de ganancia	dB	0 - 15	
Figura de ruido	dB	≤ 2	
Nivel de salida (DIN-8, -60dB)	dBμV	106	
Tensión alimentación	Vdc	+24	
Consumo	mA	55	
Índice de protección	IP	IP54	
Dimensiones	mm	96 x 125 x 46	

MODELO	REF.	Serie SBA102		
SBA-102-C69	1300	Banda de Frecuencias MHz	470 - 862	47 - 240
SBA-102-C60	1301		470 - 790 (1º dividendo)	
SBA-102-C48	1302		470 - 694 (2º dividendo)	
Entradas			2	
			UHF	BI/FM/DAB/BIII
Ganancia nominal	dB	25	-1	
Regulación de ganancia	dB	0 - 15	-	
Figura de ruido	dB	≤ 2	1	
Nivel de salida (DIN-8, -60dB)	dBµV	106		
Desacoplo entradas	dB	≥26		
Tensión alimentación	Vdc	+24		
Consumo	mA	45		
Índice de protección	IP	IP54		
Dimensiones	mm	96 x 125 x 46		

MODELO	REF.	Serie SBA101	
SBA-101-C69	1294	Banda de Frecuencias MHz	470 - 862
SBA-101-C60	1295		470 - 790 (1º dividendo)
SBA-101-C48	1296		470 - 694 (2º dividendo)
Entradas		2	
		UHF	UHF
Ganancia nominal		dB	>36
Regulación de ganancia		dB	0 - 15
Figura de ruido		dB	< 5
Nivel de salida (DIN-B, -60dB)		dBµV	105
Desacoplo entradas		dB	≥26
Tensión alimentación		Vdc	+24
Consumo		mA	55
Índice de protección		IP	IP54
Dimensiones		mm	96 x 125 x 46

MODELO	REF.	Serie SBA190		
SBA-190-C69	1306	Banda de Frecuencias MHz	470 - 862	950 - 2400
SBA-190-C60	1307		470 - 790 (1º dividendo)	
SBA-190-C48	1308		470 - 694 (2º dividendo)	
Entradas		2		
		UHF	SAT	
Ganancia nominal	dB	35	-2	
Regulación de ganancia	dB	0 - 15	-	
Figura de ruido	dB	≤ 2		
Nivel de salida (DIN-8, -60dB)	dBµV	105	-	
Desacoplo entradas		≥26		
Tensión alimentación	Vdc	+12 a +24 * En el caso de que no se haga uso de la entrada SAT, puede ser alimentado a +24 VDC		
Consumo	mA	40		
Índice de protección	IP	IP54		
Dimensiones	mm	96 x 125 x 46		

Ejemplo de aplicación

