


Amplificadores de mástil multibanda


Modelos adaptados al 1er y 2º Dividendo Digital



Alta ganancia en UHF



Muy baja figura de ruido



Atenuadores interetapas

Ficha técnica

- Modelos adaptados al 1^{er} y 2^o Dividendo Digital.
- Muy alta ganancia en UHF.
- Atenuadores variables interetapas.
- Diseño optimizado para muy baja figura de ruido.
- Caja interior de zamak con conectores tipo F.

MODELO		SBA-100-C48
REF.		1228
Entradas		1
		UHF
Banda de frecuencias	MHz	470 - 694
Ganancia nominal	dB	> 40
Regulacion de ganancia	dB	0 - 15
Figura de ruido	dB	≤ 2
Nivel de salida (DIN-B, -60dB)	dBμV	106
Tensión alimentación	Vdc	+24
Consumo	mA	55
Índice de protección	IP	IP54
Dimensiones	mm	96 x 125 x 46

MODELO		SBA-101-C48
REF.		1296
Entradas		2
		UHF UHF
Banda de frecuencias	MHz	470 - 694
Ganancia nominal	dB	>36
Regulacion de ganancia	dB	0 - 15
Figura de ruido	dB	< 5
Nivel de salida (DIN-B, -60dB)	dBμV	105
Desacoplo entradas	dB	≥26
Tensión alimentación	Vdc	+24
Consumo	mA	55
Índice de protección	IP	IP54
Dimensiones	mm	96 x 125 x 46

MODELO		SBA-102-C48
REF.		1302
Entradas		2
		UHF BI/FM/DAB/BIII
Banda de frecuencias	MHz	470 - 694 47 - 230
Ganancia nominal	dB	25 -1
Regulacion de ganancia	dB	0 - 15 -
Figura de ruido	dB	≤ 2 1
Nivel de salida (DIN-B, -60dB)	dBμV	106
Desacoplo entradas	dB	≥26
Tensión alimentación	Vdc	+24
Consumo	mA	45
Índice de protección	IP	IP54
Dimensiones	mm	96 x 125 x 46

MODELO		SBA-190-C48
REF.		1308
Entradas		2
		UHF SAT
Banda de frecuencias	MHz	470 - 694 950 - 2150
Ganancia nominal	dB	35 -2
Regulacion de ganancia	dB	0 - 15 -
Figura de ruido	dB	≤ 2
Nivel de salida (DIN-B, -60dB)	dBμV	105 -
Desacoplo entradas		≥26
Tensión alimentación	Vdc	+12 a +24 * In case the SAT input is not used, it can be supplied with +24 VDC
Consumo	mA	40
Índice de protección	IP	IP54
Dimensiones	mm	96 x 125 x 46

Ejemplo de aplicación

