

Cajas multioperador 32 y 48 puertos



CTO-048

Modelo	CTO-032	CTO-048
Ref.	8294	8293
Número de entradas	2	4
Medida	≤ Ø14,5 mm	≤ Ø16 mm
Puerto	32 SC/LCdx	48 SC/LCdx
Bandejas	Número	4
	Material	ABS - UL 94V-0
	Máx. fusion fibra o. (doble capa)	64
IP	55	
Protección contra impactos mecánicos	IK08 (5 J)	
Splitters (no incluidos)	Capacidad	2
	Medidas	45x100x10 mm (modelo SOP-BXM)
Carga estática	500 N	1000 N
Temperatura operativa	-5° a + 60°C	
Dimensiones	150x320x105	180x450x150
Peso	1,40 Kg	2,60 Kg
Color	gris	

Cajas diseñadas para la interconexión de la red de Operador con las acometidas a clientes en una instalación de interior.

La caja dispone de 2 espacios separados y con puertas independientes para zona Operador y Cliente. En la zona operador se dispone, además de las fijaciones para los cables de entrada de fibra, espacios para alojar repartidores ópticos en pastilla tipo BXM, bandejas para fusión y organizadores de las fibras.

Entre ambas zonas se encuentra el separador donde se ubican los adaptadores tipo SC / LCdx.

En la zona cliente se dispone de elementos para fijar los cables de acometida que saldrán de la caja hacia los clientes a través del espacio que dejan la tapa inferior o superior una vez se retire aquella que más convenga en cada caso.

Estas cajas son fácilmente apilables para aumentar su capacidad y facilitar la interconectividad de clientes entre Operadores.

Fabricadas en policarbonato de alta resistencia de cuidado diseño y muy fácil instalación.

Se suministran con todos los accesorios necesarios.

Accesorios

Plantilla de marcado

Llave triángulo

Bridas plásticas (25 ud)

Engrosadores de cable (2 ud)

Engrosadores de cable (1 ud)

Cinta Foam (40 cm)

Etiqueta identificatoria

-

-

Piezas de fijación entre cajas