


Cable 48 fibras ópticas SM holgadas LSZH



MODELO	CFH-048	
REF.	8235	
Número de fibras	48	
Diámetro del núcleo y cladding	9 / 125 µm	
Fibra holgada	Diámetro	250 µm ±15 µm
	Cantidad por conducto	8
	Color	Verde, rojo, azul, blanco, gris, violeta, marrón, naranja
Cubierta exterior	Diámetro exterior	8,0 ±0,2 mm
	Espesor	1,5 ±0,2 mm
	Material	LSZH-FR-UV
	Color	Marfil
Hilo de rasgado	1 x 1500 dtx ,, Hilo de poliéster	
Elemento de tracción	Cabos de aramida	
Subconductos	Total	6
	Pasivos	0
	Activos	6
	Diámetro	1,2 ±0,01 mm
	Material	LSZH
	Colores	Verde, rojo, azul, blanco, gris, violeta
	Bloqueante paso agua	Grasa protectora

- Cables de fibra SM holgada multitubos flexible sin gel.
- Las fibras van protegidas por una grasa facil de eliminar antes de fusionar. El subconducto interior es muy flexible para facilitar su manejo.
- Este subconducto se puede quitar sin necesidad de herramienta. La cubierta exterior LSZH-FR-UV, además de su instalacion en exteriores, tambien permite su instalación en centros de pública concurrencia.

Normativa
ITU-T-G-657 A2
IEC-60794
IEC 60793
IEC61034
IEC60754
IEC60332-1

RoHS
Compliant