

Bandeja fibra 19" guía telescópica, frontal 24 SC/LCd



Detalle posterior



FFO-024 Frontal 24 adaptadores duplex

Modelo	PFO-124	
Ref.	8297	
Material de fabricación	Acero laminado con tratamiento electroestático	
Tapa	Frontal telescópica	
Sistema de cierre	2 pines de sujeción	
Puertos posteriores	4 x 20 mm ø	
	20 x 4 mm ø	
	Dos tensores incluidos	
Puertos de salida (Frontal incluido)	Frontal 24 SC Simplex / 24 LC Duplex	
Capacidad total de empalmes	24 / 48 doble altura	
Guía enrutar fibra	Integrada en bandeja de fusión	
Radio curvatura	40 mm	
Medidas (mm)	Ancho	475 mm
	Alto	45mm - 1U RACK
	Profundo	245 mm
Color	Negro (RAL9005)	
Bandeja para empalmes de fibra	2x12 ó 2x24	
Protector termo-retractil empalmes	24 unidades (60mm)	
Prensaestopa	2 x PG13.5 (c 20.2mm), cable ø 6~12mm	
Sujección cableado	6 bridas nylon	
Fijación a RACK	4 tornillos y arandelas de plástico M6 x 6mm	
Accesorios L para RACK	2	
Medidas embalajes	500 x 360 x 60 mm	
Peso total	3 Kg	
Adaptadores SC-SC/APC	ADF-102 (con fijaciones) y ADF-103 (sin fijaciones)	

Modelo	FFO-024
Ref.	8296
Tipo	Frontal 24 adaptadores duplex Intercambiable
Adaptador duplex	ADF-104

- Bandeja rack 1U para distribución de fibras en rack 19".
- Dispone de 4 entradas para fijar las fibras con bridas o prensa-estopa (2uds) incluidos.
- El frontal es intercambiable para otros modelos como SC duplex, FC o ST.
- La bandeja está construida con doble guía telescópica, que permite extraer la bandeja en su totalidad y así facilitar el trabajo de hilado, fusión y conexionado de las fibras.
- Utilizando otro modelo de bandeja fusión permitiría fusionar hasta 48 fibras.



ADF-102



ADF-103



ADF-104