Micro-Centrales d'Amplification Terrestre et Satellite

Fiche technique

IKUSI

www.ikusi.com

CBM175
REF. 3547

CBM184
REF. 3540

CBM193
REF. 3542

CBM113
REF. 3543

- Spécialement créées pour des maisons unifamiliales.
- Aussi pour des petites installations collectives, en cas de réception seulement terrestre.
- Complète gamme qui satisfait toutes les requêtes de configuration terrestre et satellite.
- Modèles avec entrée "d'extension" 45-862 MHz pour l'incorporation de sources vidéo/audio modulées (caméras de vigilance, par exemple).
- Aux modèles avec entrée BIS, voies indépendantes d'amplification pour les signaux satellite (950-2150 MHz) et terrestre. Réponse BIS pentée 5 dB.
- Passage direct de la téléalimentation LNB provenant du récepteur satellite de l'usager.
- Potentiomètres de réglage sur les entrées.
- Position inter-étage en l'amplification UHF pour le maintien d'un faible facteur de bruit.
- Alimentation secteur. Niveau de protection de sécurité électrique Classe II. Cordon secteur avec fiche bipolaire.
- Téléalimentation de préamplificateurs de mât.
- Boîtier en plastique de dimensions réduites, avec couvercle de protection. Châssis interne de zamac. Connectique F.
- Montage en intérieur. Fixation murale.

		CBM-175	CBM-184	CBM-193	CBM-113
Entrées		5	4	3	3
Bande de fréquences		FI - UHF - UHF DAB/BIII - BI/FM	FI - UHF DAB/BIII - BI/FM	FI - TV (BI a BV) DAB/BIII - BI/FM Ext (45-862 MHz)	UHF - VHF Ext (45-862 MHz)
Gain nominal	dB	FI: 27-32 UHF: 29 UHF: 29 DAB/BIII: 30 BI/FM: 29	FI: 27-32 UHF: 31 DAB/BIII: 30 BI/FM: 29	FI: 27-32 TV: 29-32 Ext: 17-20	UHF: 31 VHF: 30 Ext: 17-20
Réglage continu d'atténuation sur les entrées	dB	FI: 0-18 UHFs: 0-15 VHFs: 0-18	FI: 0-18 UHF: 0-15 VHFs: 0-18	FI: 0-18 TV: 0-15 Ext: 0-10	UHF: 0-15 VHF: 0-18 Ext: 0-10
Facteur de bruit	dB	FI, UHF: ≤ 9 reste: ≤ 7	FI: ≤ 9 reste: ≤ 7	FI: ≤ 9 TV: ≤ 7	≤ 7 excepté Ext)
Affaiblissemente de réflexion d'entrée	dB	FI: ≥ 6 reste: ≥ 10			
Niveau sortie signal BIS	dBµV	106 IMD3 -35 dB (EN 50083-3)			
Niveau sortie signaux terrestre	dBµV	106 IMD3 -60 dB (DIN 45004B)			
Tension secteur (50/60 Hz)	VAC	100-240			
Tension/courant pour préamplificateur mât		+24 VDC/60 mA			
Consummation	W	4			
Dimensions	mm	120 x 85 x 50			



Ángel Iglesias, S.A.
Paseo Miramón, 170
20009 San Sebastián, Spain
Tel. +34 943 44 88 00

Fax +34 943 44 88 20
ikusi@ikusi.com
www.ikusi.com