Centrales d'Amplification Terrestre

Fiche technique

IKUSI

www.ikusi.com

CBS734

REF. 3457

CBS702

REF. 3464

CBS761

REF. 3466

- Trois séries: CBS-900 120 dBµV; CBS-700 117 dBµV; CBS-500 112 dBµV.
- 1, 2 ou 5 entrées HF — 1 sortie HF.
- Technologie push-pull pour séries 900 et 700.
- Atténuateurs variables d'entrée.
- Point test de sortie HF.
- Aux séries 900 et 700, interrupteurs de passage de courant +24 Vcc sur toutes les entrées, sauf FM, pour la téléalimentation de préamplificateurs.
- Alimentation secteur 50/60 Hz. Niveau de protection de sécurité électrique Classe II. Cordon avec fiche bipolaire.
- Coffret zamac. Volet d'accès aux potentiomètres de réglage en face avant. Connectique F.
- Montage en intérieur. Fixation murale. Possibilité de mise à la terre.

		CBS-734	CBS-702	CBS-761
Entrées		5	2	1
Bande de fréquences	dB	BI/DAB/BIII - FM DAB/BIII - (2x) UHF	FM - UHF	(47 – 862 MHz)
Gain	dB	BI/DAB/BIII: 43 FM: 19 DAB/BIII: 43 UHF1: 44 UHF2: 44	FM: 19 UHF: 44	36
Atténuateur variable à chaque entrée HF	dB		0 – 18	
Facteur de bruit	dB	BI/DAB/BIII: ≤ 9 FM: ≤ 7 DAB/BIII: ≤ 9 UHF1: ≤ 10 UHF2: ≤ 10	FM: ≤ 7 UHF: ≤ 7	≤ 7
Passage de courant sur les entrées			Yes except FM	
Courante total à +24 V pour préamplis	mA		80	
Niveau de sortie RF	dBµV		117 IMD3 -60 dB 109 IMD2 -60 dB	
Test de sortie	dB		-30	
Tension secteur (50/60 Hz)	VAC		230 – 240	
Consommation	W		8	
Dimensions	mm		150 x 150 x 55	

Ángel Iglesias, S.A.
Paseo Miramón, 170
20009 San Sebastián, Spain
Tel. +34 943 44 88 00

Fax +34 943 44 88 20
ikusi@ikusi.com
www.ikusi.com