

MS0904

REF. 1027

MS0908

REF. 1028

MS0912

REF. 1029

MS0916

REF. 1030



- Distribution en étoile de 8 voies satellites plus la voie terrestre à 4, 8 12 ou 16 usagers.
- Ils ont un générateur interne de 22kHz qui rend possible envoyer, moyennant les micro-interrupteurs existants, la commande "22kHz" aux entrées SAT sélectionnées.
- Le mode actif et passif de la bande terrestre, est choisi par les switches ou potentiomètre sur l'entrée TERR. La voie de retour est disponible dans le mode passif.
- Commandes DiSeqC 2.0.
- Alimentation secteur. Connectique F.
- Montage en intérieur. Fixation murale.
- Le mode actif et passif de la bande terrestre, est choisi par le commutateur sur l'entrée TERR.
- La voie de retour est disponible dans le mode passif.

	MS-0904	MS-0908	MS-0912	MS-0916
Nombre d'entrées SAT			8	
Nombre de sorties (usagers)	4	8	12	16
Couplage TV terrestre			Oui	
Bande SAT	MHz		950 – 2300	
Bande TERR Actif/Passif ¹	MHz		40-862 / 5-862	
Affaiblissement SAT	dB		0	
Affaiblissement TERR Actif/Passif ¹	dB	-3/12	0/16	3/18
Atténuation réglable entrées SAT	dB		0 – 15	
Niveau max sortie TERR actif/passif	dBμV	103/98	100/94	97/92
Niveau max sortie SAT (IM3 -35dB, EN)	dBμV		85	
Isolation entrées SAT	dB		> 30	
Contrôle par 10-14,5/15,5-20 V +0/22 kHz; + ToneBurst			Oui	
Tension secteur	VAC		110 – 250	
Consommation pour LNB's	mA		1000	
Dimensions	mm	315 x 150 x 80		435 x 150 x 80

¹ Tolérance: ±3 dB.

