

## Câbles téléphoniques à 2 paires pour l'extérieur et l'intérieur



| MODÈLE   |                      | CPT-002N                      | CPT-002MD                                |
|--|----------------------|-------------------------------|--|
| RÉF.   |                      | 8264                          | 8022                                     |
| Nombre de paires                                     |                      | 2                             | 2  |
| Application  |                      | Acometida Exterior            | Acometida Interior                       |
| CPR Euroclass  |                      | -                             | * Dca                                    |
| Conducteurs  | Matériau             | Cobre                         | Cobre                                    |
|  | Section              | 0,50 ±0,01 mm                 | 0,51 mm                                  |
|  | Matériau d'isolation | Polietileno                   | Polietileno                              |
| Blindage en aluminium                                |                      | Sí                            | -  |
| Fil de drainage                                      |                      | 1x0,40mm SN                   | -  |
| Gaine extérieure                                     | Matériau             | PE negro                      | PVC marfil libre de halógenos e ignífugo |
|  | Diamètre             | 4,80 ±0,40 mm                 | 4 mm                                     |
| Résistance électrique maximale (20°C)                |                      | 93,8 Ω/Km                     | 93 Ω/Km                                  |
| Déséquilibre maximal de la résistance (20°C)         |                      | 2 %                           | 2 %                                      |
| Capacité mutuelle maximale (20°C)                    |                      | 66 nF/Km                      | 52 nF/Km                                 |
| Déséquilibre de la capacité maximale (20°C)          |                      | -                             | 510 pF/250 m                             |
| Rigidité diélectrique d.c. entre les conducteurs (V) |                      | 100                           | 500                                      |
| Couleur des paires                                   |                      | Blanco-Azul<br>Blanco-Naranja | Blanco-Marrón<br>Verde-Rojo              |
| Quantité/emballage (m)                               |                      | 250 m                         | 250 m                                    |

- CPT-002N Câble téléphonique Cat3 pour usage extérieur. Il est doté d'une feuille d'aluminium et d'une gaine en polyéthylène.
- CPT-002MD Câble téléphonique Cat3 pour usage intérieur. CPR Dca

\* LSZH: Low Smoke Zero Halogen.

Il est pyrorétardant (EN/IEC 60332-3), la densité de fumée émises en cas de combustion est très faible (EN/IEC 61034-2) et les vapeurs sont non toxiques (IEC 60754-2).

\* Classement EUROCLASSE des câbles: Dca s2, d1, a1.

s (smoke): Emission de fumées

d (droplets): Chute de gouttelettes et particules enflammées

a (acidity): Acidité des fumées.