



RCP-010



CIP-010



PAU-T16



CSR-110



SRP-105



SRP-110



SRP-111

MODELO	REF.	DESCRIPCIÓN
Regletas		
RCP-005	5000	Regleta* 5 pares con desconexión. Material PBT.
RCP-010	5001	Regleta* 10 pares con desconexión. Material PBT.
		* Resistencia aislamiento: > 106 MW Resistencia contacto: < 10 mW Rigidez dieléctrica: > 1000 VAC, > 1500 VDC Resistencia corrosión: UNE-20501-2-11
Carátulas		
CIP-005	5007	Carátula identificativa para regleta de 5 pares.
CIP-010	5008	Carátula identificativa para regleta de 10 pares.
Soportes		
SRP-105	5002	Soporte para 1 regleta de 5 pares.
SRP-505	5004	Soporte para 5 regletas de 5 pares.
SRP-110	5003	Soporte para 1 regleta de 10 pares.
SRP-111	5005	Soporte para 10 regletas de 10 pares.
Caja-Soporte		
CSR-110	5020	Caja con soporte para 10 regletas de 10 pares.
Útiles		
HIS-100	5010	Herramienta de inserción sencilla.
HIP-500	5011	Herramienta de inserción profesional, con funda.
HCC-100	5012	Clavija de corte.
HPP-400	5009	Puntas de prueba 4 polos.
Punto de Acceso al Usuario		
PAU-T16	5021	PAU telefónico 1 línea - 6 salidas. Conecta a la red interior de usuario una línea proveniente de la red de dispersión. Incluye un conmutador para desconexión de prueba y un conector telefónico, y dispone de dos terminales libres para segunda línea de entrada.