

Commutateurs Matriciels Autonomes

RSA504

REF. 1145

RSA508

REF. 1146

RSA512

REF. 1147

RSA516

REF. 1148

- Distribution en étoile de 4 voies satellites plus la voie terrestre à 4, 8 12 ou 16 usagers.
- Haute isolation entre entrées SAT.
- Contrôle par tension/ton depuis les récepteurs des usagers.
- Alimentation secteur. Connectique F.
- Montage en intérieur. Fixation murale.



Fiche technique



www.ikusi.com



	RS-A504	RS-A508	RS-A512	RS-A516
Nombre d'entrées SAT			4	
Nombre de sorties (usagers)	4	8	12	16
Couplage TV terrestre			Oui	
Bande SAT	MHz		950 – 2200	
Bande TERR	MHz		47 – 862	
Affaiblissement SAT (typ)	dB	3 (±2,5)	5 (±2,5)	2 (±2)
Affaiblissement TERR (typ)	dB	13 (±2,5)	17 (±2)	6 (±2)
Niveau sortie SAT (IM3 -35dB, EN 50083-3)	dBµV		90	
Isolation entrées SAT	dB		> 30	
Isolation SAT-Terr	dB		> 25	
Contrôle par 14/18V 0/22 kHz			Oui	
Tension secteur	Vac		100 – 240	
Courant fourni par les récepteurs des utilisateurs	mA	< 25		< 65
Courant max pour LNB	mA	500		600
Dimensions	mA	225 x 60 x 110		315 x 60 x 110

